

JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2012年版 (2015年追補含む)) (第I編 軽水炉規格) (JSME S NC1-2012/2013/2014/2015)
正誤表

～ 解説 ～

| ページ番号 | 規格番号 | 誤 | 正 | 備考 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|---|------------------------------|--|--------------|
| 解説 第3章 非破壊試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | I-解説 3-12 | 解説表 GTN4143-1 | <p style="text-align: center;">解説表 GTN4143-1 透過度計の材質</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表示記号</th> <th>針金形透過度計の材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>JIS G3521の軟鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しくはJIS G3522のピアノ線</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>JIS H4670のチタン線</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>JIS H3260のC1100、C1201又はC1220</td> </tr> </tbody> </table> | 表示記号 | 針金形透過度計の材質 | F | JIS G3521の軟鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しくはJIS G3522のピアノ線 | S | JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304 | A | JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS | T | JIS H4670のチタン線 | C | JIS H3260のC1100、C1201又はC1220 | | 2008年 版以降 |
| | | | 表示記号 | 針金形透過度計の材質 | | | | | | | | | | | | | |
| F | JIS G3521の軟鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しくはJIS G3522のピアノ線 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | JIS H4670のチタン線 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | JIS H3260のC1100、C1201又はC1220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">解説表 <u>GTN-4143-1</u> 透過度計の材質</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表示記号</th> <th>針金形透過度計の材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>JIS G3521の硬鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しくはJIS G3522のピアノ線</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>JIS H4670のチタン線</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>JIS H3260のC1100、C1201又はC1220</td> </tr> </tbody> </table> | 表示記号 | 針金形透過度計の材質 | F | JIS G3521の硬鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しくはJIS G3522のピアノ線 | S | JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304 | A | JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS | T | JIS H4670のチタン線 | C | JIS H3260のC1100、C1201又はC1220 | | | | | |
| 表示記号 | 針金形透過度計の材質 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | JIS G3521の硬鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しくはJIS G3522のピアノ線 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | JIS H4670のチタン線 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | JIS H3260のC1100、C1201又はC1220 | | | | | | | | | | | | | | | | |